

ПРИГЛАСИТЕ ПРИРОДУ В ВАШ ДОМ: ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА МКЕ

Рональд ФРАНКЕ, руководитель отдела маркетинга и технической поддержки ЗАО «Квик-микс»



Все большее количество людей при оформлении дома учитывает не только визуальные аспекты. Сегодня большое значение придается в том числе комфортному микроклимату в помещениях. И это ценят не только семьи с детьми. Являясь действительно натуральным продуктом, известковая штукатурка МКЕ соответствует всем строительным и гигиеническим требованиям, которые сегодня предъявляются к известковым штукатуркам. Чистое природное сырье позволяет получить отличные характеристики паропроницаемости и подкупает своей способностью к «регулированию» влажности. В то же время вредные для здоровья организмы, например грибки, лишаются питательной среды. Результат: комфортный и естественный микроклимат в помещении, в котором очень приятно находиться.

МКЕ – продукт, учитывающий тенденции

Благодаря разнообразию возможностей применения для внутренних работ известковая штукатурка стала продуктом, по-настоящему учитывающим современные тенденции. Как при санации или ремонте старых зданий, так и при возведении новых строений без нее почти невозможно обойтись. МКЕ пригодна для затирки войлоком и может использоваться в качестве грунтовой



или декоративной штукатурки как на потолке, так и на стенах. Ее экономичность и превосходные технологические свойства будут очень убедительными аргументами для специалистов.

Кроме того, высокая устойчивость к сползанию и возможность машинного нанесения МКЕ позволяют быстро и просто выполнять строительные работы.

Проверенное качество, биологическая безопасность

Известковая штукатурка МКЕ – идеальное решение для всех, кто хочет сделать оформление и отделку жилых помещений надежными и биологически безопасными. Строительная биология – это наука, которая оценивает влияние жилого помещения на здоровье человека. Особое внимание уделяется оценке качества и безопасности стро-





ительных материалов, используемых в жилищном строительстве. Институт строительной биологии г. Розенхайма в Германии является авторитетной организацией, которая проверяет качество строительных материалов на предмет вредного влияния на здоровье человека уже более 20 лет. Знак «Проверено и рекомендовано Институтом строительной биологии IBR» гарантирует полную биологическую безопасность штукатурки МКЕ и ее соответствие гигиеническим требованиям. При рекомендации продукта учитывались санитарные и экологические аспекты. Контроль проводился на линдан, пентахлорфенол, формальдегид, радиоактивность, тяжелые металлы и пр.

Свойства

- минеральный состав;
- штукатурка рекомендована для биологически чистого строительства;
- паропроницаемая штукатурка для обеспечения комфортного климата в помещении;
- хорошее регулирование влажности;
- штукатурка пригодна для нанесения вручную и с помощью обычных штукатурных машин;
- простота нанесения и высокая пластичность;
- проверенная биологическая безопасность;
- высокая устойчивость к сползанию;
- наносится в два этапа;
- значительная экономия времени при нанесении, т.к. штукатурный грунт и верхний слой состоят из одного материала;
- верхний слой пригоден для затирки войлоком.

Применение

- в качестве штукатурного грунта и верхнего слоя внутри помещений;
- поверх кладки различного рода и бетонных поверхностей;

- для оштукатуривания стен и потолков от подвала до крыши, включая ванные и кухни;
- для поверхностей, подвергающихся нормальной нагрузке согласно нормам DIN V 18550;
- в качестве основания для плиточных поверхностей из легкой плитки (Внимание! Штукатурка должна полностью затвердеть, период высыхания перед укладкой плитки должен составлять не менее 4 недель);
- для строительства, ремонта и реставрации памятников архитектуры.

Основание

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, масел для опалубки, воска и прочих разделительных веществ. Перед нанесением штукатурки основание следует увлажнить. Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки, а гладкие бетонные поверхности — цементным раствором для повышения адгезии ZНВ.

Нанесение

Известковая штукатурка МКЕ может наноситься с помощью всех ходовых штукатурных машин, в частности с помощью открытых и закрытых систем шнековых насосов. Количество воды для сухой смеси определяется типом штукатурной машины и необходимой рабочей консистенцией.

При приготовлении раствора вручную следует смешивать содержимое мешка и воду с помощью электродрели с мешалкой или обычной бетономешалки до получения однородной массы без комков. Следует добавлять воду до достижения необходимой рабочей консистенции.

Содержимое мешка весом 30 кг следует смешивать примерно с 7 л воды.





Известковая штукатурка МКЕ наносится в два этапа. На первом этапе штукатурка наносится на основание методом набрызга, спустя 3-4 часа следует нанести верхний слой. Общая толщина штукатурного слоя должна составлять примерно 10 мм.

В зависимости от основания и температуры окружающей среды затирка войлоком осуществляется спустя 2-5 часов. Если верхний слой штукатурки наносится позже (например, спустя 1-2 дня), штукатурному грунту следует придать шероховатость.

Технические данные

Группа смесей:	Р I согласно нормам DIN V 18550 GP CS I согласно нормам EN 998-1
Зернистость	0-1 мм
Время использования	~2-3 часа
Время затирки войлоком	спустя 2-5 часов
Температура применения	> +5°C и < +30°C
Расход воды	~7 л / 30 кг
Выход раствора	~21 л / 30 кг
Расход	~14 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Хранение	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки	мешки по 30 кг

В случае нанесения последующего покрытия на штукатурку МКЕ рекомендуется использовать исключительно паропроницаемые материалы, такие как, например, внутренняя краска LI 400 от quick-mix, регулирующая климат в помещении.

Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C.

ЗАО «Квик-микс»

Тел.: (495) 656-05-41, 656-05-51

Факс: (495) 612-84-92

www.quick-mix.com/ru

ТРИНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

ЭКСПОКАМЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«КРОКУС ЭКСПО», ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 7, 8
РОССИЯ, МОСКВА

2012

КОНТАКТЫ:
Тел.: +7 (495) 779 1109, +7 (499) 127 3581
E-mail: expostone@expostroy.ru, expo@expostroy.ru



ДОБЕЧА, ОБРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

- ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПОСТРОЙ»
- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА АБСОЛЮТ
- КОМИТЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

- МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ
- РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ
- РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИ УЧАСТИИ:

- АССОЦИАЦИИ «ЦЕНТР КАМНЯ» (РОССИЯ)
- «HUMMEL GMBH» (ГЕРМАНИЯ)
- «CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE – Assomarmomacchine» (ИТАЛИЯ)

19
ИЮНЯ **22**

www.expostone-russia.ru