

## LANDHAUSMÖRTEL LHM



### ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР LANDHAUSMÖRTEL LHM

Технические данные	
Прочность на сжатие:	> 7,5 МПа
Размер заполнителя:	0-4 мм
Температура применения:	от +5 °C до +30 °C
Время использования:	~ 2 часа
Консистенция:	слабовязкая
Количество воды затворения:	~ 2,9-3,1 л на 25 кг сухой смеси
Морозостойкость:	F 100
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	бежево-белый, светло-коричневый светло-серый, серый

#### СВОЙСТВА:

Раствор на цементном вяжущем. Марка прочности раствора на сжатие M75 согласно ГОСТ 31357-2007. Оптимальное сочетание заполнителей для легкого и удобного применения. После набора прочности цветной кладочный раствор LANDHAUSMÖRTEL LHM устойчив к погодным воздействиям, прямому дождю и морозоустойчив.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Раствор LHM - специальная сухая смесь для кладки российского лицевого кирпича с водопоглощением 6-12%. Подходит для возведения наружных и внутренних стен. Применяется для выполнения устойчивой к погодным условиям лицевой кирпичной кладки с одновременной расшивкой швов в одном рабочем цикле.

#### РАСХОД:

Полнотелый облицовочный кирпич формата 1НФ (250x120x65 мм) ~ 53 кг.  
Пустотелый облицовочный кирпич формата 1НФ (250x120x65 мм) ~ 60 кг.

LHM hgr – светло-серый



1. Укладка камня на высокопластичном кладочном растворе LHM с полной заливкой швов, выпускаемом компанией quick-mix. Прочное сцепление раствора с кирпичом.

LHM gr – серый



2. Выдавливаемый кладочный раствор не обламывается и после зачистки мастерком может использоваться повторно. Воздушная прослойка не закупоривается, потеряв раствора почти нет.

LHM be – бежево-белый



3. Кладка и расшивка швов производятся одновременно. Швы надавливаются приглаживаются. В зависимости от обработки получается гладкая или шероховатая поверхность швов.

LHM hbr – светло-коричневый



4. Прочное, без трещин сцепление кирпича с основанием, однородная герметичная структура шва, водонепроницаемая, морозостойкая и погодоустойчивая кладка.

# LANDHAUSMÖRTEL LHM

## ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА



Раствор LHM – специальная сухая смесь для кладки российского лицевого кирпича с водопоглощением 6-12%. Подходит для возведения наружных и внутренних стен. Применяется для выполнения устойчивой к погодным условиям лицевой кирпичной кладки с одновременной расшивкой швов в одном рабочем цикле.

ЗАО «Квик-микс»  
127220 г. Москва, ул. Башиловская, д. 12  
Тел.: +7 (499) 42-908-42  
Факс: +7 (499) 42-908-41  
moscow@quick-mix.com  
www.quick-mix.ru \* www.quickmix.ru

Строительные материалы с умом

quick-mix